

# Choisissez l'encastré DEL adapté

Tous nos encastrés sont certifiés Energie Star et disponibles en livraison rapide.



Cliquez sur les images pour plus de détails

Fiche interactive



	LPDL - Encastré à profil mince		Encastré pivotable	Encastré orientable		Retro	Vivio	Presto	Encastré commercial universel - CDU	Encastré commercial - LCR
	Choix	Stanpro	Choix	Orientable 7W	Orientable à haute intensité					
<b>Caractéristiques principales</b>	Encastré à profil mince, moins d' un pouce d'épaisseur, parfait pour les espaces de plafond peu profonds ou contraints		Encastré directionnel mettant en évidence des zones spécifiques avec une rotation à 360° et une inclinaison jusqu'à 90°	Petite ouverture et conception très polyvalente avec sortie de lumière directionnelle	Performance exceptionnelle, petite ouverture et conception en régression avec sortie de lumière directionnelle	Solution de modernisation simple avec adaptateur E26 pour les options de modernisation	Installation double offrant à la fois l'option de modernisation ou en surface directement montée sur une boîte de jonction de 4"	Installation rapide avec transformateur DEL monté directement sur le module DEL	Encastré commercial tout-en-un avec 3 TCC intégrés et 4 puissances sélectionnables	Solution de rénovation pour les encastrés commerciaux
<b>Dimension(s) (po)</b>	4, 6	3, 4, 6	4	3, 4	3.5	4, 5-6	4	4, 6	4, 6, 8	6, 8, 10
<b>Forme(s)</b>										
<b>Watts (W)</b>	11, 12, 14	7, 9, 12	9	7	12	10, 12	8	7, 9	6/9/12/15 10/15/20/25 20/25/30/35	18, 27 18, 27, 40 54
<b>Flux lumineux (lm)</b>	Jusqu'à 750, 1 100	<b>Rond:</b> Jusqu'à 500, 600, 820 <b>Carré:</b> Jusqu'à 450, 550, 780	750	<b>À gradation chaude:</b> 470 <b>TCC unique:</b> Jusqu'à 620	<b>À gradation chaude:</b> 660 <b>TCC unique:</b> Jusqu'à 950	650, 850	650	550, 700	500/750/1 000/1 200 900/1 350/1 850/2 000 1 850/2 200/2 700/3 000	1 611 à 2 366 1 653 à 3 587 4 884
<b>Volts (VAC)</b>	120	120	120	120	120	120	120	120	120-347	120-277
<b>Temp. de couleur (K)</b>	Unique	3 000, 4 000	2 700, 3 000, 4 000, 5 000	3 000	3 000, 4 000	3 000, 4 000	2 700, 3 000, 4 000	2 700, 3 000, 4 000		3 500, 4 000
	À gradation chaude		3 000-2 200		3 000-2 200	3 000-2 200				
	Réglable	<b>3 TCC:</b> 2 700/3 000/4 000	<b>5 TCC:</b> 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000					<b>5 TCC:</b> 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	<b>3 TCC:</b> 3 000/3 500/4 000	
<b>Finition(s)</b>										
<b>IRC</b>	80+	80+	90+	80+, 90+	90+	90+	80+	80+	90+	80+
<b>Angle de faisceau (°)</b>										
<b>Environnement(s)</b>										
<b>Luminaire à gradation</b>	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC		0-10V
<b>Câble certifié</b>	FT4	FT4, FT6	FT4	FT4	FT6					
<b>Garantie (années)</b>	5	7	5	5	5	5	3	5	5	5
<b>Certifié IC</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
<b>Étanche à l'air</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
<b>Autres détails</b>	Disponible en paquet de 10 unités <sup>1</sup>			Finitions interchangeables, option flexible et réduction du niveau d'inventaire	Disponible en paquet de 10 modules et 10 transformateurs DEL pour une livraison en 2 phases <sup>2</sup>		Option de finition magnétique noire. <sup>3</sup>	Option d'accessoire de finition: blanche, bronze, argent et noire. <sup>3</sup>		

<sup>1</sup> Seulement disponible en 4" 30K blanc

<sup>2</sup> Seulement disponible en 3.5" 30K blanc

<sup>3</sup> Vendu séparément